



Acabado exterior en acero inoxidable e interior pintado.
Cámara de cocción de .9 piés cúbicos (.025m³) que admite fuentes de hasta 12" (30.5 cm) de diámetro.
1 nivel de potencia Full y timer con control de perilla de 6 minutos.
Luz interior, operación a 120 Volts y potencia de 1,000 Watts.
Dimensiones exteriores: 31.11cm. (12 ¼") x 50.8 cm. (20") x 41.9 cm. (16 ½").
Dimensiones de la cámara: 19.68 cm. (7 ¾") x 33 cm. (13") x 33 cm. (13").



Modelo RMS10D



Acabado exterior e interior en acero inoxidable.
Cámara de cocción de .9 piés cúbicos (.025m³), que admite fuentes de hasta 12" (30.5 cm) de diámetro.
5 niveles de potencia y hasta 20 menus programables.
Controles digitales "Touch."
Display digital, timer automático y luz interior.
Operación a 120 Volts y potencia de 1,000 Watts.
Dimensiones exteriores: 31.11cm. (12 ¼") x 50.8 cm. (20") x 41.9 cm. (16 ½").
Dimensiones de la cámara: 19.68 cm. (7 ¾") x 33 cm. (13") x 33 cm. (13").

Modelo RMS10TS



Modelo RCS10DSE



Acabado exterior e interior en acero inoxidable., cámara de cocción de 1.2 piés cúbicos (.034m³), que admite fuentes de hasta 14" (35.6 cm) de diámetro.
4 niveles de potencia para RCS10DSE, 5 niveles de potencia y hasta 100 menus programables para RCS10TS.
Control de perilla para RCS10DSE y controles digitales "Touch" para RCS10TS.
Luz interior para ambos, timer manual de 10 minutos para RCS10DSE, timer automático y display digital para RCS10TS.
Operación a 120 Volts y potencia de 1,000 Watts.
Dimensiones exteriores: 34.9 cm. (13 ¾") x 55.8 cm. (22") x 48.2 cm. (19").
Dimensiones de la cámara: 21.6 cm. (8 ½") x 36.8 cm. (14 ½") x 38.1 cm. (15").

Modelo RCS10TS



Precios expresados en MN. / Precios con iva

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Precios Mayo 2014

Telefonos tiendas: 2 - 40 - 36 - 92 / 2 - 40 - 35 - 35 Telefono fábrica: 2 - 20 - 55 - 65

www.grupomasterking.com / direccion@grupomasterking.com

